

System-Trockenbau

Einfach komfortabel!



Die Trockenbauplatten von SCHÜTZ garantieren größten Komfort, das Verlegen einer Fußbodenheizung wird zum Kinderspiel:



Typ	30 (DE0)	25 (DE0)
Plattenstärke	dn = 30 mm	dn = 25 mm
Wärmeleitwiderstand R_p	0,77 m ² K/W	0,57 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit λ_p	0,034 W/mK (WLS 035)	0,034 W/mK (WLS 035)
Max. Nutzlast Nassestrich	5 kPa (nach EN 13163)	5 kPa (nach EN 13163)
Max. Nutzlast Trockenestrich	2,0*/4,0** kPa	2,0*/4,0** kPa
Artikel-Nr.	4003961	4003959

* max. Flächenlast für Fermacell 2E22, andere Trockenestriche gemäß Herstellerangaben

** max. Flächenlast für Fermacell 2E22 + 10 mm Gipsfaserplatte, andere Trockenestriche gemäß Herstellerangaben

- Schnelle und einfache Montage!**
Fachhandwerker können die gewohnte Vorgehensweise bei der Installation von Nasssystemen auch auf Trockensysteme übertragen.
- Wirtschaftlicher Materialeinsatz!**
Nahezu verschnittfreie Verlegung.
- Hervorragende Verlegeeigenschaften!**
Kein Verrutschen und Verschieben – die Platten werden untereinander durch Reißverschlussstechnik verbunden.
- Maximale Flexibilität mit wenigen Bauteilen!**
Mit nur einer Systemplatte und einem universell einsetzbaren Wärmeleitmodul ist eine mäander- und schneckenförmige Verlegung möglich.
- Geringste Aufbauhöhen!**
Die Trockenbauplatte 25 eignet sich für die Renovierung und die Trockenbauplatte 30 für den Neubau.
- Getestet und für gut befunden:**
Maximal zusätzliche Nutzlast zusammen mit FERMACELL Estrichelement 2 E 22: 2kN/m² (mit zusätzlicher 10 mm Gipsfaser-Platte: 4kN/m²)*.