

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

Multitank Stahl 700 l Artikel-Nr. 4019463



TECHNISCHE DATEN

Zulassung	Z-40.21-133
Länge	1.135 mm
Breite	727 mm
Höhe	1.100 mm
Gewicht	ca. 62 kg

Doppelwandige Sicherheit durch einen korrosionsfreien Innenbehälter aus HDPE und einem robusten Außenbehälter aus verzinktem Stahlblech, maximales Lager-
volumen bei geringstem Raumbedarf, problemlose Aufstellung ohne Auffangraum
oder Auffangwanne (außerhalb von Wasserschutzgebieten), Eignung für Lagerung
von Biodiesel, Heizöl mit biogenen Zusätzen und reinem Pflanzenöl, kein Ölgeruch
dank SMP-Geruchsbarriere

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603-11
- Heizöl DIN 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz
von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten;
nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 5904
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flamm-
punkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C;
Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in
jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von
Lebensmitteln verwendet werden

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

Zubehör:

- **Entnahmepumpe**
Selbstauslaufende Hebepumpe
mit Ansaugrohr und Auslauf-
schlauch
Artikel-Nr. 4020392
- **Inhaltsanzeiger**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2029612
- **Optische Leckanzeige**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2051975

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

Multitank Stahl 1.000 l Artikel-Nr. 4019464



TECHNISCHE DATEN

Zulassung	Z-40.21-133
Länge	1.135 mm
Breite	727 mm
Höhe	1.540 mm
Gewicht	ca. 81 kg

Doppelwandige Sicherheit durch einen korrosionsfreien Innenbehälter aus HDPE und einem robusten Außenbehälter aus verzinktem Stahlblech, maximales Lager-
volumen bei geringstem Raumbedarf, problemlose Aufstellung ohne Auffangraum
oder Auffangwanne (außerhalb von Wasserschutzgebieten), Eignung für Lagerung
von Biodiesel, Heizöl mit biogenen Zusätzen und reinem Pflanzenöl, kein Ölgeruch
dank SMP-Geruchsbarriere

Lagermedien:

- Heizöl nach DIN 51603-11
- Heizöl DIN 51603 – 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz
von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alternative Komponenten;
nur in permeationshemmend ausgerüsteten Behältern
- Dieselkraftstoff nach DIN EN 5904
- Fettsäure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel)
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q legiert oder unlegiert mit Flamm-
punkt über 55 °C
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C;
Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können
- Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus-, oder Weizenkeimöl in
jeder Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von
Lebensmitteln verwendet werden

DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

Zubehör:

- **Entnahmepumpe**
Selbstauslaufende Hebepumpe
mit Ansaugrohr und Auslauf-
schlauch
Artikel-Nr. 4020392
- **Inhaltsanzeiger**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2029612
- **Optische Leckanzeige**
serienmäßig
Artikel-Nr. 2051976