# DATENBLATT LAGERBEHÄLTER



www.schuetz.net

# TANK IM TANK Hochwasser 1.000 l Artikel-Nr. 4008421



TECHNISCHE DATEN	
Zulassung	Z-40.21-562
Länge	1.400 mm
Breite	770 mm
Höhe ohne / mit Leitungen	1.400 mm / 1.550 mm
Kippmaß	1.980 mm
Gewicht	ca. 100 kg

Auftriebssichere Bodenverankerung, geprüfte Sicherheit bis 2,5 m Überflutungshöhe gemessen vom Kellerboden, Tank mit integrierter Auffangwanne bietet doppelte Sicherheit, SMP-Geruchsbarriere gegen Permeation von Heizöl, ausgezeichnet mit dem Qualitätslabel PROOFED BARRIER®, UV-stabilisiert, platzsparende Aufstellung und verscheidene Aufstellvarianten, 15 Jahre Garantie

## Zubehörpakete:

#### Hauptpaket A

- Füll- und Entlüftungsleitung
- Einstrangentnahmesystem mit Überfüllsicherung NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme
- Inhaltsanzeiger
- Artikel-Nr. 4008262

# **Erweiterungspaket B**

- Füll- und Entlüftungsleitung
- Entnahmeerweiterungseinheit mit Überfüllsicherung NIV-O-STOP mit Grenzwertgeberkette und schwimmender Entnahme und Verbindungsleitungen
- Für die Reihenverbindung
- Inhaltsanzeiger
- Abstandshalter
- Artikel-Nr. 4008263

## **Zugelassene Lagermedien:**

- Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15 (DIN SPEC 51603-6)
- Heizöl EL (DIN 51603-1)
- Diesel (DIN EN 590)
- Biodiesel (DIN EN 14214)
- Heizöl DIN SPEC 51603 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von FAME nach DIN EN 142143 ohne zusätzliche alt. Komponenten
- Heizöl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-8
- Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940

#### **Hinweis:**

Für die Bodenhülsen, die zur Befestigung der Spanngurte dienen, sind Löcher im Boden von 16 mm vorzusehen.